





BALL VALVE SPECIFICATION
(ボールバルブ仕様)
FITTING STANDARD FLANGE
管接続規格 ：JIS B2220 10K RFフランジ
WORKING PRESSURE
使用圧力範囲 ：0~1.0MPa
TEMPERATURE RANGE
使用温度範囲 ：-20~180℃

ITEM NO. 符号	PART NO. 部品番号	TITLE 部品名称	MATERIAL ETC. 材質など	No./OFF. 数/組	DESCRIPTION (ORG.DWN.NO.) 摘 要 (提携先図番)
21		NUT	A2-70	1	M4
20		CAP BOLT	A2-70	1	M4×12L
19	A00AP-0110	HANDLE	CF8	1	SCS13A
18		NUT	A2-70	2	M6
17		HEX BOLT	A2-70	2	M6×22L
16	A25AP-2050	STOPPER	304	1	
15	A25AP-2040	GLAND FLANGE	CF8	1	SCS13A
14	A25AP-2120	DISC SPRING	304	1	
13	A25AP-2090	GLAND	304	1	
12					
11	A25AP-3080	GLAND PACKING	TFM1600	1	ダイキン M111
10	A25AP-2130	O-RING	FPM	1	フッ素ゴム
9	A25AP-3100	STEM PACKING	PTFE+25%G.F.	1	
8	A25AP-3030	STEM	304	1	
7		NUT	A2-70	4	M10
6	A20AP-3110	STUD BOLT	304	4	M10×33L
5	A25AP-3010	ENDCAP	CF8	1	SCS13A
4	A25AP-3060	GASKET	PTFE	1	
3	A25AP-3020	BALL	304	1	
2	A25AP-3070	BALL SEAT	TFM1600	2	
1	A25AP-3000	BODY	CF8	1	SCS13A

削り加工寸法許容差

0.5以上	6以下	±0.1
6を超え	30以下	±0.2
30を超え	120以下	±0.3
120を超え	315以下	±0.5
315を超え	1,000以下	±0.8
1,000を超え	2,000以下	±1.2

その他許容差
角度 公差等級(中級) ±10'
表面粗さ 3.2a
指示無きカド C0.2~0.3
指示無きスミ R0.2~0.4

特記事項: DESCRIPTION/O.N. FLANGE
JIS10Kフランジ

MODEL 型式: CR-101-HA-25A

MATERIAL 材質: described above 上記

SCALE 尺度: 1:1 A2

承認 APPD.	検図 REV.	製図 DWN.	年月日 DATE
森	渡邉	櫻井	2021.9.16

CERES CORPORATION

図名 TITLE
MANUAL
JIS-10K-HA-25A 手動用
HANDLE OPERATION BALL VALVE ASSY
ハンドル付ボールバルブ組立

図番 DRAWING NO. A25AA-3010

注記

記載内容は予告なく変更する場合があります。最新図面はご購入前にお問い合わせください。